製品の詳細:

モデル名:	ケラチン トリートメント ストレートヘア アイロン F178C
オートシャットオフ。	60 分動作を停止するとき
ワイヤー:	2.65 m ポリ塩化ビニール線やゴム線
利点:	重いサロン用に適した、高速伝
ロゴ:	シルク スクリーン印刷
証明:	CE ،Rohs ،CCC ،CB など
使用法:	サロン使用
MOQ:	1-100 ،000pcs
保証期間:	2 年度 PTC
技術のラベル:	カスタマイズ
メイン マーケット:	西ヨーロッパ、北米、中東
支払の言葉:	T ・ T ،L/C ،Paypal、ウェスタン・ユニオン

カタログ製品 F178C:

F178C FBT、によって設計された古典的な PTC ヒーター毛矯正の一つです。人気のあります。幅 20 mm サイズ、PTC ヒーターまたは母子ヒーター オプション 5 熱設定デジタル読み出し、単純なスイッチの ON/OFF ボタン コントロール 2.65 m 回転式電源コード

ヘアスタイ リングの詳細については、F178C を鉄します。

他のプレートは髪矯正鉄 F178C のオプション:

FBT はプロ毛の平らな鉄工場です。ここで この髪スタイラー F178C のいくつかのオプション: セラミック コーティングやチタン プレートやミラー 別の要求を満たすためにチタン プレート。
プレート タイプ: フラット、溝または波。

プロ毛の鉄 **F178C** の単一ボックス:

ここで サロン使用髪鉄 F178C のシングル ボックスの一種です。受け付けております、 プロのデザイン チームから別の要求を満たすために特定の設計 異なるクライアント。
我々 順序の量が最大に達することができる場合、あなたの排他的なデザインを受け入れる 1、一度に 000pcs。

髪スタイラー鉄 **F178C** のマーケティング セールス ポイント:

* 調節可能な温度に合わせて 140 C に 220 すべての髪のタイプは、健康的なまたは壊れています。

* 20 mm プレート デザイン サロンの 3 つのツールの動作します。 (平らな鉄、ローラー セット、カーリング アイロン)、あなたの髪の滑らかな葉と & 光沢のある;

チタン ナノ合金プレート インスタント熱まで あなたの時間を保存します。

* ナノ チタン プレート作成、光沢 少ない時間でタニック完了しより長い時間の縮れを排除

* 普遍的なデュアル電圧 作業することができます (110 v/220 v) とどこを旅行

* PTC ヒーター システム、安全で安定した温度 コントロール;

* フローティング プレート グライド 汎用性の高い、無料の暗礁のスタイリングをスムーズにあなたの髪を

* 2.65 m 回転式電源コード 重いサロン使用のため

包装・配送:

パッケージの詳細:	* 単一のギフト ボックス * GB のサイズ: 11.5 * 31 * 5.5 cm 20 pcs/総重量 * カートンのサイズ: 56.8 * 38.8 * 35 cm * G.W: 15.50 KG * (ニューメキシコ州): 8.50 KG * 1 * 20GP = 11000pcs * 1 * 40GP = 21000pcs
エクスプレス:	DHL、TNT、フェデックスまたは海によって

使用する方法。

髪のケア加熱 PTC ヘアー アイロン F178C は、カーリングと矯正に適しています.ここでは、髪のためのいくつかの手順 スタイリング。
すべての髪のスタイリングをソフトから開始する必要があります。、もつれ無料です髪をきれい。

矯正: いくつかの小さなセクションにあなたの髪を分割、プラグインし、する鉄を熱する あなたの髪に必要な温度は。 鉄、髪のセクションをクリップし、根からあなたの方法をスライド ダウン すべてのセクションが完了するまで、先端に同じ操作を繰り返します。

カーリング: ルートに髪圧着鉄を配置します。、平らな鉄と紆余曲折それ 360 セクション髪まで程度平らな鉄の周りをラップし、スタイラーをプル ゆっくりとダウンします。
だから アイロンを使った髪をカールする重要な 3 つのステップ: ツイスト、振り回す、投げます。 その後、あなたは次のセクションを先行くことができます。
優しく、髪を指を実行し、それをかき乱し。あなたが少しより多くのボリュームと、リラックスした自然な表情を取得します。

その他髪矯正に興味があります。

サロン使用トルマリンナノ髪平らな鉄 EMS 7118 を注入 borned プロケラチンの治療のためです。ナノ セラミック コーティング プレート輝いてあなたの髪をしてスムーズです。 MCH ヒーターは、旅行時に一貫性のあるパフォーマンス ユニバーサル電圧の 40 代熱することができます。